



L'Eau -
dans une nouvelle dimension:
revitalisée et structurée

LE REVITALISATEUR D'EAU GIE[®]

Spécifications techniques



www.giewasser.ch

Le Revitalisateur d'Eau - GIE®

Spécifications techniques

Modèle	Application	Litres par heures à			Poids [kg]	Longueur [cm]	Con- nection Entrée / Sortie [pouce]	Dia- mètre Boitier / Couver- cles Ø [cm]	Accessoires (optionnel – comme nécessaire)
		5 bars	5 bar	6 bar					
1000	Appartement ou villa individuelle	855	1069	1283	6	57	½ - 1	9 / 10	2 tuyaux blindés
3000	Immeuble 2 - 3 logements	1832	2290	2748	12	77	1- 1¼	11 / 13	2 tuyaux blindés 2 brides
5000	Immeuble 4 - 6 logements	3257	4071	4886	24	92	1½ - 2	16 / 21,5	idem
7000	Immeubles & applications professionnelles	7070	8838	10605	36	100	1½ - 2	20 / 23	À étudier sur une base individuelle
8000	idem	14130	17660	21200	120	140	2	40 / 43	idem
9000	idem	29380	36720	44070	160	140	3	40 / 43	idem

Tous les modèles ont été testés sous pression de 40 bars.

Les modèles 1000 et 3000 sont homologués par la *Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE)* : Nr. 0207 – 4519

Attention :

- Ne jamais couvrir le Revitalisateur d'Eau - GIE® avec une boîte métallique fermée, car le métal ajouté réduit fortement la fonctionnalité de l'appareil.
- Au montage assurez-vous que les branchements soient dirigés vers le bas.

Garantie pour toute la gamme des modèles:

6 ans

Maintenance et Frais de Maintenance requis pour les Revitalisateurs d'Eau GIE®:

aucun

Liste des prix, conditions de paiement & possibilité de paiement en mensualité:

→ Voir liste de prix séparée

Information / Conseil / Vente / Location :

Proceeding GmbH

Winterthur Genève



Technologie
de Revitalisation
de l'Eau

www.giewasser.ch

Zinzikerstr. 11
CH-8408 Winterthur
Tél/Fax: +41 (0)52 242 57 55



Christof Braun

Membre de la Direction

Mobile: +41 (0)78 659 40 59

christof.braun@bluewin.ch